

콘덴서비행기 캡틴 조립 설명서



1. 동체 2. 앞날개 3. 수평꼬리날개 4. 수직꼬리날개
5. 모터세트 6. 상반각지그 7. 스티커 8. 투명테이프
9. 충전기 10. 배터리



1. 수평꼬리날개를 동체 뒷부분의 홈에 끼우고 아래에서 투명테이프로 고정한다.



2. 수직꼬리날개에 붙어 있는 양면테이프의 종이를 떼고 뒤에서 볼때 동체의 오른쪽에 붙이고 눌러준다.




3. 비행기를 앞에서 보아 동체 왼쪽에서 앞날개를 동체 홈에 앞날개의 턱이 있는 곳 까지 끼운다.



4. 앞날개 양쪽 아래 동체와 앞날개를 투명테이프로 붙여 고정한다.




5. 앞날개의 양쪽 접는 선을 따라 접은 다음 상반각지그에 대고 각도를 맞춘 다음 투명테이프로 고정한다.



6. 콘덴서를 동체 앞부분 구멍에 끼우고 모터를 앞날개 위쪽 홈에 끼운다.



7. 모터부분을 투명테이프로 감아 붙여 고정한다.



8. 콘덴서 부분을 스티커로 양쪽에서 붙여 고정한다.



9. 콘덴서와 모터사이 선을 동체에 투명테이프를 붙여 고정한다.



10. 충전기를 콘덴서 잭에 꽂아 충전한 다음 충전기를 빼고 날린다.

*주의사항 : 콘덴서잭에 충전기를 꽂고 뺄 때에는 동체가 부러질 수 있으므로 반드시 콘덴서 부분을 잡고 한다.